ФИТИНГ БАНЖО SBD, РЕЗЬБА BSP





Резьба BSP параллельная.

Корпуса из поковки с обработанным уплотнительным заплечником.

Внешний диаметр трубы L 18, L 22, S 16 и S 20 с уплотнительной шайбой.

Серия	Внешний диаметр трубы	S_1	S_2	S_3	L_2	l_2	l_3	L_3	d_3	i	G	MA* Нм	Артикул для заказа[1]			
													Соединение трубное в сборе[2]	PN (бар)	Корпус соединения трубного[3]	PN (бар)
LL	4	10	14	14	21	11,5	10,0	21,0	14,5	6	G 1/8" A	20	SBD4RLLZ	100	XSBD4RLLZ	100
	6	12	14	14	22	10,0	10,0	21,0	14,5	6	G 1/8" A	20	SBD6RLLZ	100	XSBD6RLLZ	100
	8	14	14	14	23	12,0	10,0	21,0	14,5	6	G 1/8" A	20	SBD8RLLZ	100	XSBD8RLLZ	100
L	6	14	14	14	25	10,5	10,0	21,0	14,5	6	G 1/8" A	20	SBD6RLZ	250	XSBD6RLZ	250
	8	17	19	19	28	13,0	13,0	27,0	18,5	9	G 1/4" A	45	SBD8RLZ	250	XSBD8RLZ	250
	10	19	19	19	29	14,0	13,0	27,0	18,5	9	G 1/4" A	45	SBD10RLZ	250	XSBD10RLZ	250
	12	22	22	22	30	15,5	15,0	32,0	22,5	9	G 3/8" A	70	SBD12RLZ	250	XSBD12RLZ	250
	15	27	27	27	34	19,0	18,0	37,5	26,5	11	G 1/2" A	100	SBD15RLZ	160	XSBD15RLZ	160
	18	32	30	27	37	20,5	21,5	44,0	26,0	11	G 1/2" A	100	SBD18RLZ	160	XSBD18RLZ	160
	22	36	36	32	42	25,5	24,0	49,0	32,0	13	G 3/4" A	140	SBD22RLZ	160	XSBD22RLZ	160
S	6	17	19	19	30	15,0	13,0	27,0	18,5	9	G 1/4" A	45	SBD6RSZ	250	XSBD6RSZ	250
	8	19	19	19	30	15,0	13,0	27,0	18,5	9	G 1/4" A	45	SBD8RSZ	250	XSBD8RSZ	250
	10	22	22	22	32	16,0	15,0	32,0	22,5	9	G 3/8" A	70	SBD10RSZ	250	XSBD10RSZ	250
	12	24	24	24	33	17,0	18,0	37,0	22,5	9	G 3/8" A	70	SBD12RSZ	250	XSBD12RSZ	250
	14	27	27	27	38	20,0	18,0	37,0	26,5	11	G 1/2" A	100	SBD14RSZ	250	XSBD14RSZ	250
	16	30	30	27	40	21,5	21,5	44,0	26,0	11	G 1/2" A	100	SBD16RSZ	160	XSBD16RSZ	160
	20	36	36	32	46	24,5	24,0	49,0	32,0	13	G 3/4" A	140	SBD20RSZ	160	XSBD20RSZ	160

[1] При обозначении материала трубных соединений из стали используется буква «Z» в конце артикула. Пример: XA4RLL**Z**. При заказе трубного соединения из нержавеющей стали используется буква «V». Пример: XA4RLL**V**

[2] Соединение поставляется в сборе с врезным кольцом и гайкой

[3] Корпус соединения поставляется без врезного кольца и гайки

[4] L_2 — примерная длина с затянутой гайкой

* Рекомендуемые моменты затяжки для резьбы штуцеров G. с ответным материалом из стали.

$$\frac{\text{PN (бар)}}{10} = \text{PN (МПа)}$$