ВНУТРЕННИЕ КОМПОНЕНТЫ RVS ОБРАТНЫХ КЛАПАНОВ



Оцинкованная сталь. Другие материалы поставляются по запросу.
Стандартная для пербунана от -20 до +90 °C.

Витон дополнительно от -20 до +120 °C.

Давление поднятия клапана: стандартно 1 бар, альтернативное давление поднятия клапана поставляется по запросу.

В собранном виде



Ход пружины

Отверстие



Отверстие (только RVS 6-L/S / 8-S)
Отверстие (должно быть точно совмещено)

Отверстие



Внутренние части клапана



(1) Болт
(2) Уплотнение
(3) Опорное кольцо
(4) Пружина
(5) Направляющая конуса

Артикул для заказа[1]	d_1	d_2 (+0,1)	d_3 (+0,05)	L_1 (± 0,1)	L_2	Отклонение	d_4 (+0,2)
XRVS6LS8S	4	7,7	8,6	10,3	2,3	2,5	8,5
XRVS8L10S	6	10,8	11,6	12,7	2,3	2,7	10,75 (d2)
XRVS10L12S	8	13,4	14,1	16,3	2,3	3,3	13,35 (d2)
XRVS12L14S	10	16,9	18,1	18,9	2,8	3,8	16,9 (d2)
XRVS15L16S	12	19,5	20,6	21,4	2,8	4,7	19,5 (d2)
XRVS18L20S	15	25,2	27,1	25,4	3,4	4,7	25,2 (d2)
XRVS22L25S	19	30,8	32,6	29,6	3,4	5,5	30,8 (d2)
XRVS28L30S	24	38,7	40,6	34,7	3,8	7,0	38,7 (d2)
XRVS35L38S	29	45,7	48,1	40,7	3,8	10,0	45,7 (d2)

$$\frac{\text{PN (бар)}}{10} = \text{PN (МПа)}$$